

Kodsan KXS indirekt HMV tartály 1 megnövelt hőcserélővel			800	1000	1500	2000
Úrtartalom	V	L	800	1000	1500	2000
Hőcserélő úrtartalma		lit				
Hőcserélő felülete		m <sup>2</sup>	4,80	4,80	6,25	7,85
Szigetelés típus és vastagság	i	mm	80 / SPU	80 / SPU	80 / SPU	80 / SPU
Átmérő	Ø D	mm	750	850	960	1100
Magasság	H	mm	2110	2070	2375	2280
Tisztító és ellenőrző csatlakozás	N1	inch	5"	5"	5"	5"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás (opcionális)	N2	inch	2"	2"	2"	2"
Hőmérsékletérzékelő (0-120°C) csatlakozás	N3	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Bemeneti/ Hálózati hidegvíz csatlakozás	N4	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Hőcserélő bemeneti/kimeneti csatlakozás	N5-N7	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Cirkulációs visszatérő csatlakozás	N6	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Kimeneti / Hálózati melegvíz csatlakozás	N8	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Magnézium anód csatlakozás	N9	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Alsó csatlakozás	N10	inch	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"
Nettó tömeg	G	kg	248	274	364	500
Telepítési (döntési) magasság	R	mm	2300	2305	2625	2630
Max. üzemi nyomás (tartály)		bar	10	10	10	10
Max. üzemi hőmérséklet (tartály)		°C	95	95	95	95
Max. üzemi nyomás (hőcserélő)		bar	10	10	10	10
Max. üzemi hőmérséklet (hőcserélő)		°C	110	110	110	110
3 db acél lábbal + palettára felszerelt			igen	igen	igen	-
Kör alakú acél lábrendszerrel felszerelt			-	-	-	igen



