

Kodsan KBT-S puffer tartály (padlón álló)			160	200	300	500	800	1000
Úrtartalom	V	L	160	200	300	500	800	1000
Hőcserélő úrtartalma		lit	7,1	10,3	10,3	16,4	23,5	23,5
Hőcserélő felülete		m ²	0,87	1,25	1,25	1,98	2,85	2,85
Szigetelés típus és vastagság	i	mm	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	SPU/80	SPU/80
Átmérő	∅ D	mm	580	580	700	740	910	1010
Magasság	H	mm	1135	1340	1220	1845	2110	2070
Bemenő/Kimenő csatlakozás száma	-	db	2+2	2+2	2+2	4+4	4+4	4+4
Bemenő/Kimenő csatlakozás	N1	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás	N2	inch	-	-	-	1 1/2"	2"	2"
Hőmérsékletérzékelő csatlakozás	N3	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Hőcserélő bemenő/kimenő csatlakozás	N4	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Leeresztő csatlakozás	N5-N6	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Felső csatlakozás	N7	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Alsó csatlakozás	N8	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Bruttó tömeg	G	kg	70	71	93	143	238	252
Telepítési (döntési) magasság	R	mm	1275	1460	1410	1990	2300	2305
Max. üzemi nyomás		bar	6	6	6	6	6	6
Max. üzemi hőmérséklet		°C	95	95	95	95	95	95
3 db acél lábbal + palettára felszerelt			igen	igen	igen	igen	igen	igen
Kör alakú acél lábrendszerrel felszerelt			-	-	-	-	-	-

