

FALCON COMODO CENTRAL W fatüzelésű vízteres kályha		W18 - RIMINI	W27 -MONZA	W27 -NOVARA
Névleges hőteljesítmény	kW	18,3	27,7	27,7
Vízoldali (közvetett) hőteljesítmény	kW	13,3	20,3	20,3
Környezet oldali (közvetlen) hőteljesítmény	kW	5,0	7,4	7,4
Hatásfok	%	77,9	78,4	78,5
CO kibocsátás 13% O2 mellett	%	0,0883	0,0903	0,0911
Tüzelőanyag szükséglet	kg/h	5,31	6,06	6,05
Tüzelőanyag ellátás gyakoriság	perc	45	45	45
Tüzelőanyag max. hosszúság	cm	25	33	33
Víz mennyiség a kályhában	lit	23	33	33
Max. üzemi nyomás	bar	3	3	3
Átlagos előremenő víz hőmérséklet	°C	81	80	81
Átlagos visszatérő víz hőmérséklet	°C	64	61	66
Átlagos vízáramlási sebesség	kg/h	657	930	1147
Max füstgáz hőmérséklet	°C	253	261	261
Átlagos füstgáz hőmérséklet (10-13 Pa mellett)	°C	203	225	227
Üzemi kéményhuzatigény	Pa	12	12	12
Füstgázcsonk átmérő	mm	130	130	130
Energiahatékonysági osztály		A+	A+	A+
Alsó fatároló méret (szélesség*mélység*magasság)	mm	-	435*450*275	440*450*230
Tűztér ajtó méret (szélesség*magasság)	mm	395*430	395*430	400*780
Lángtér méret (szélesség*mélység*magasság)	mm	370*410*365	360*410*365	370*400*570
Kályha méret (szélesség*mélység*magasság)	mm	575*635*770	575*635*1050	655*580*1050
Tömeg	kg	100	126	126

