

MAGNE KXT 500-2000 (padlón álló)		500	750	1000	1000	1500	2000
Modell							
Úrtartalom tartomány	lit	500	750	1000	1000	1500	2000
Tényleges úrtartalom	lit						
Energihatékonysági osztály							
Üzemi hőmérséklet	°C	0 - 95	0 - 95	0 - 95	0 - 95	0 - 95	0 - 95
Üzemi nyomás	bar	3	3	3	3	3	3
Állási hőveszteség	W						
Névleges üzemi nyomás	Mpa						
Bekötés							
1: Légtelenítő		G1 "	G1 "	G1 "	G1 "	G1 "	G1 "
4: Fűtőbetét		G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"
5-6: Fűtési rendszer bemenet/kimenet		G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"
7-8-9-10: Kiegészítő csatlakozók		G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"
11-12: Fűtési rendszer bemenet/kimenet		G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"
13: Hőmérsékletérzékelő (merülőhüvely)		G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Méret							
Magasság (A)	mm	1780	1900	2170	1980	2060	2310
Palást magasság (B)	mm	1400	1510	1750	1510	1510	1770
Alsó fenék magasság (C)	mm	165	180	185	220	250	250
Tartály átmérő (D)	mm	650	750	790	850	1000	1100
Billenési sugár (K)	mm	1797	1924	2195	2012	2104	2359
Szigetelés vastagsága	mm	100	100	100	100	100	100
Magasság szigeteléssel	mm	1830	1950	2220	2030	2110	2360
Tartály átmérő szigeteléssel	mm	850	950	990	1050	1200	1300
Tömeg	kg	97	120	126	142	194	236

