

Kostrzewa Mini Bio		10	20
Névleges teljesítmény tartomány	(kW)	3,3-10	6-20
Kazán hatékonysági osztály		5	5
Kazánvíz tartalom	(l)	48	90
Maximális üzemi nyomás	(bar)	2	2
Maximális üzemi hőmérséklet	(°C)	85	85
Teszt nyomás	(bar)	4	4
Kémény huzat igény	(mbar)	0,15-0,25	0,15-0,25
Füstgáz hőmérséklet névleges / minimum teljesítményen	(°C)	140/90	160/90
Átlagos pellet fogyasztás névleges / minimum teljesítményen	(kg/h)	3/1	6/2
Füstgázcső átmérő	(mm)	127	159
Előremenő/visszatérő vezeték	(in.)	1"	1 1/4"
Elektromos igény	(V)	230	230
Maximális elektromos fogyasztás (gyújtásnál)	(W)	400	400
Tömeg	(kg)	200	270
Pellet tartály térfogat	(l)	230	240
Töltési nyílás mérete	(mm)	555x555	655x655
Kazán szélesség (burkolattal)	(mm)	650	753
Kazán mélység (burkolattal és égőfejjel)	(mm)	1110	1210
Kazán magasság	(mm)	1707	1687